



Каталог продукции GOLO

Механические соединители, системы ремонта, соединительные пальцы, установочное оборудование и инструменты подготовки конвейерной ленты.



Принцип каталога

Показаны только позиции, которые в продуктовой системе GOLO имеют статус готовности к каталогу. Неподтверждённые характеристики не добавлялись.

Версия: 19.08.2026

Система GOLO

В основе предложения GOLO находится не отдельный металлический соединитель, а совместимая система: соединитель + палец + установочное оборудование + подготовка ленты + инженерная проверка.

1. Соединитель	Выбирается по конструкции и параметрам тканевой ленты.
2. Палец	Подбирается к конкретной серии соединителя и условиям эксплуатации.
3. Установка	Ручное, пневматическое, гидравлическое или другое подтверждённое оборудование.
4. Подготовка	Резка и снятие обкладки выполняются специализированным инструментом.
5. Проверка	Окончательный выбор подтверждается после проверки исходных данных.

Для окончательного подбора

Нужны как минимум: тип каркаса ленты, прочность, толщина в зоне стыка, ширина, минимальный диаметр барабана, существующий соединитель (если есть), условия эксплуатации и фотографии маркировки/стыка. Для лент со стальным кордом автоматический подбор не выполняется.

Механические соединители

Основные серии соединителей для тканевых конвейерных лент. Выбор выполняется одновременно по нескольким параметрам; значение прочности в Н/мм само по себе недостаточно.



Непрерывный механический соединитель RV6

Серия: RV6 · Модель: RV6

Соединение тканевых конвейерных лент

Ширина 800 / 1000 / 1200 мм

Толщина 6–12 мм

Прочность ≤ 1000 N/mm

Мин. барабан 230 мм

Особенность: GOLO заявляет равномерное распределение нагрузки и низкий профиль стыка



Непрерывный механический соединитель 20002

Серия: 20002 · Модель: 20002

Соединение тканевых конвейерных лент

Ширина До 1400 мм по установочному оборудованию

Толщина 7,5–16 мм

Прочность ≤ 1400 N/mm

Мин. барабан 250 мм

Особенность: Широкий диапазон толщины и механизированный/ручной монтаж



Тяжёлый непрерывный механический соединитель 20003

Серия: 20003 · Модель: 20003

Соединение высокопрочных тканевых лент

Ширина До 1600 мм по установочным машинам

Толщина 10–18 мм

Прочность ≤ 2240 N/mm

Мин. барабан 500 мм

Особенность: Несколько вариантов монтажа: ручной, пневматический, электрический



Двухрядный механический соединитель T10

Серия: T10 · Модель: T10

Соединение тканевых лент

Ширина	По ширине ленты; машина T10LD до 1400 мм
Толщина	7,5-16 мм
Прочность	≤ 1250 N/mm
Мин. барабан	250 мм

Особенность: Ручной рычажный монтаж; хорошая пригодность для сервисной бригады



Двухрядный соединитель T10H

Серия: T10H · Модель: T10H

Соединение тканевых лент

Ширина	До 1400 мм по совместимому оборудованию
Толщина	7,5-16 мм
Прочность	≤ 1250 N/mm
Мин. барабан	250 мм

Особенность: Простой ударный монтаж там, где гидравлика не нужна



Двухрядный механический соединитель T12

Серия: T12 · Модель: T12

Соединение тканевых лент

Ширина	По ширине ленты; T12LD 1000/1200/1400 мм
Толщина	8-16 мм
Прочность	≤ 1600 N/mm
Мин. барабан	360 мм

Особенность: Рычажная установка; машина разборная и переносная



Механический соединитель T12A

Серия: T12 · Модель: T12A

Вариант семейства T12

Ширина	По ширине ленты
--------	-----------------

Особенность: Конструктивный вариант T12



Двухрядный механический соединитель T14

Серия: T14 · Модель: T14

Соединение тканевых лент

Ширина	По ширине ленты; T10LD до 1400 мм
Толщина	9,5-16 мм
Прочность	≤ 1600 N/mm
Мин. барабан	360 мм

Особенность: Каталог заявляет хорошую желобчатость и износостойкость после установки



Тяжёлый двухрядный механический соединитель T25

Серия: T25 · Модель: T25

Соединение
сверхвысокопрочных
тканевых лент

Ширина	По ширине ленты; T25YD 1200/1400/1600/1800 мм
Толщина	14-18 мм
Прочность	≤ 3100 N/mm
Мин. барабан	500 мм

Особенность: Самый высокий подтверждённый в каталоге предел прочности ткани среди основных серий GOLO



Тяжёлый длиннополосный соединитель T25A

Серия: T25 · Модель: T25A

Соединение высокопрочных
тканевых лент

Ширина	Возможны длинные комплекты под ширину; пример 1200 мм
Толщина	14-18 мм
Прочность	≤ 2500 N/mm
Мин. барабан	500 мм

Особенность: Поставка длинной полосой под ширину может упростить подготовку стыка



Соединитель T35 семейства T30

Серия: T30 · Модель: T35

Соединение тканевых лент

Ширина По ширине ленты; SDX5 1200/1400/1600 мм

Толщина 7-11 мм

Прочность ≤ 1250 N/mm

Мин. барабан 250 мм

Особенность: Самопозиционирование ленты при монтаже



Соединитель T37-27 семейства T30

Серия: T30 · Модель: T37-27

Соединение высокопрочных
тканевых лент

Ширина По ширине ленты; SDX5 1200/1400/1600 мм

Толщина 10-14 мм

Прочность ≤ 1800 N/mm

Мин. барабан 400 мм

Особенность: Широкая середина тяжёлого диапазона; ручной
или гидравлический монтаж



Соединитель T38-27 семейства T30

Серия: T30 · Модель: T38-27

Соединение высокопрочных
тканевых лент

Ширина По ширине ленты

Толщина 10-14 мм

Прочность ≤ 2000 N/mm

Мин. барабан 500 мм

Особенность: Самопозиционирование; до 2000 N/mm



Соединитель T38-32 семейства T30

Серия: T30 · Модель: T38-32

Соединение высокопрочных
тканевых лент

Ширина По ширине ленты

Толщина 14-18 мм

Прочность ≤ 2000 N/mm

Мин. барабан 500 мм

Особенность: Толстые тканевые ленты до 18 мм при 2000 N/mm

Ремонт лент GORFLEX

Плоские болтовые системы GORFLEX предназначены для быстрого механического ремонта и специальных стыков в пределах опубликованных параметров.



Плоская болтовая система GORFLEX 140#

Серия: GORFLEX · Модель: 140#

Быстрый ремонт продольных разрывов; специальные стыки; герметичный стык при применении мембранной полосы

Толщина 5-11 мм

Прочность 400 N/mm

Мин. барабан 250 мм

Особенность: Быстрый механический ремонт без вулканизационного пресса; возможность уплотнения стыка



Плоская болтовая система GORFLEX 190#

Серия: GORFLEX · Модель: 190#

Быстрый ремонт продольных разрывов; специальные стыки; герметичный стык при применении мембранной полосы

Толщина 8-14 мм

Прочность 600 N/mm

Мин. барабан 360 мм

Особенность: Быстрый механический ремонт без вулканизационного пресса; возможность уплотнения стыка



Плоская болтовая система GORFLEX 1 1/2"

Серия: GORFLEX · Модель: 1 1/2"

Быстрый ремонт продольных разрывов; специальные стыки; герметичный стык при применении мембранной полосы

Толщина 11-17 мм

Прочность 500 N/mm

Мин. барабан 610 мм

Особенность: Быстрый механический ремонт без вулканизационного пресса; возможность уплотнения стыка



Плоская болтовая система GORFLEX 2"

Серия: GORFLEX - Модель: 2"

Быстрый ремонт продольных разрывов; специальные стыки; герметичный стык при применении мембранной полосы

Толщина	14-21 мм
Прочность	750 N/mm
Мин. барабан	610 мм

Особенность: Быстрый механический ремонт без вулканизационного пресса; возможность уплотнения стыка



Плоская болтовая система GORFLEX 2 1/2"

Серия: GORFLEX - Модель: 2 1/2"

Быстрый ремонт продольных разрывов; специальные стыки; герметичный стык при применении мембранной полосы

Толщина	19-25 мм
Прочность	800 N/mm
Мин. барабан	1070 мм

Особенность: Быстрый механический ремонт без вулканизационного пресса; возможность уплотнения стыка



Плоская болтовая система GORFLEX 3"

Серия: GORFLEX - Модель: 3"

Быстрый ремонт продольных разрывов; специальные стыки; герметичный стык при применении мембранной полосы

Толщина	≥24 мм
Прочность	1000 N/mm
Мин. барабан	1220 мм

Особенность: Быстрый механический ремонт без вулканизационного пресса; возможность уплотнения стыка

Соединительные пальцы

Соединительный палец является частью системы стыка и должен соответствовать конкретной серии соединителя и среде эксплуатации.



Бронированный нержавеющий соединительный палец SS7/SSP7

Серия: SS / SSP · Модель: SS7 / SSP7

Соединение петлевых
застёжек GOLO

Ширина	Длины ориентировочно 650-1200 мм
Толщина	Ø7 мм
Прочность	До 1600 N/mm по совместимой системе

Особенность: Регулярный расходный элемент стыка;
естественный cross-sell к застёжке



Соединительный палец SS7-9 / SSP7-9

Серия: SS / SSP · Модель: SS7-9 / SSP7-9

Соединение застёжек
семейства T30

Толщина	Ø7-9 мм
Прочность	По совместимой серии, до диапазона T37

Особенность: Комплектующий расходник к T30



Бронированный соединительный палец SS9/SSP9

Серия: SS / SSP · Модель: SS9 / SSP9

Соединение тяжёлых
петлевых застёжек.

Ширина	Длины ориентировочно 1200–1800 мм
Толщина	Ø9 мм
Прочность	До 2500 N/mm по подбору; отдельные fastener-series имеют иной лимит

Особенность: Расходный элемент высокопрочного стыка



Коррозионностойкий соединительный палец HS/HSP

Серия: HS / HSP · Модель: HS/HSP
Ø7 / Ø8 / Ø9

Стыки в
коррозионных/тяжёлых
средах

Ширина	1000–1800 мм; возможны нестандартные длины
Толщина	Ø7 / Ø8 / Ø9 мм
Прочность	До 2000 / 2500 / 3150 N/mm по подбору

Особенность: Материал пальца позволяет дифференцировать предложение в коррозионных средах; точная стойкость требует данных

Установочное оборудование

Специализированное оборудование для повторяемой установки конкретных семейств соединителей GOLO.



Молотковая машина RV6D

Серия: RV6 · Модель: RV6D

Монтаж механических соединителей RV6

Ширина 800 / 1000 / 1200 мм

Особенность: Переносная простая установка



Пневмомолотковая машина RV6HDQC

Серия: RV6 · Модель: RV6HDQC

Монтаж механических соединителей RV6

Ширина 800 / 1000 / 1200 мм

Особенность: Быстрее ручного монтажа при наличии воздуха



Молотковая машина 20002D

Серия: 20002/T10H · Модель: 20002D

Монтаж механических соединителей 20002/T10H

Ширина 800 / 1000 / 1200 / 1400 мм

Особенность: Низкие требования к площадке



Молотковая машина 20003D

Серия: 20003 · Модель: 20003D

Монтаж механических
соединителей 20003

Ширина 1200 / 1400 / 1600 мм

Особенность: Переносная тяжёлая установка



Пневмомолотковая машина 20003HDQC

Серия: 20003 · Модель:
20003HDQC

Монтаж механических
соединителей 20003

Ширина 1200 / 1400 / 1600 мм

Особенность: Пневматический монтаж тяжёлой серии



Электромеханическая/приводная машина X3-20003

Серия: 20003 · Модель:
X3-20003

Монтаж механических
соединителей 20003

Ширина 1200 / 1400 / 1600 мм

Особенность: Для тяжёлого полевого монтажа; сертификаты
для шахт проверять отдельно



Рычажная машина T10LD

Серия: T10/T14 · Модель: T10LD

Монтаж механических
соединителей T10/T14

Ширина 1000 / 1200 / 1400 мм

Особенность: Переносная рычажная установка



Рычажная машина T12LD

Серия: T12 · Модель: T12LD

Монтаж механических
соединителей T12

Ширина 1000 / 1200 / 1400 мм

Особенность: Разборная на головку и раму



Гидравлическая установочная машина T25YD

Серия: T25/T25A · Модель:
T25YD

Монтаж механических
соединителей T25/T25A

Ширина 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм

Особенность: Большое усилие для тяжёлых соединителей



Гидравлическая машина X5-T30

Серия: T30 · Модель: X5-T30

Монтаж механических
соединителей T30

Особенность: Гидравлический монтаж семейства T30



Рычажная машина SDX5

Серия: T30 · Модель: SDX5

Монтаж механических
соединителей T30

Ширина 1200 / 1400 / 1600 мм

Особенность: Альтернатива гидравлике для T30



Ручная машина MR

Серия: MR · Модель: MR-100 / MR-300

Монтаж механических соединителей MR

Ширина 100 / 300 мм

Особенность: Одна компактная машина может пошагово собирать стык любой ширины



Ручной пресс T183

Серия: T05 · Модель: T183

Монтаж механических соединителей T05

Ширина 150 мм за ход; 180×62×55 мм; 2 кг

Особенность: Компактная система для T05



Установочный инструмент LDGK

Серия: GORO CX / wolf-tooth · Модель: LDGK

Монтаж механических соединителей GORO CX / wolf-tooth

Особенность: Для лёгких крючковых/зубчатых систем; точная таблица совместимости требуется



Пневмомолотковая установочная машина 20002HDQC

Серия: 20002 / T10H · Модель: 20002HDQC

Монтаж 20002/T10H; точная таблица режимов требует паспорта

Особенность: Подтверждена совместимость с T10H; параметры нужно запросить

Инструменты подготовки ленты

Инструменты для резки и подготовки ленты перед монтажом механического соединения.



Резак конвейерной ленты GDJ

Серия: GDJ · Модель: GDJ-1000...1800

Прямой перпендикулярный рез тканевой ленты

Ширина 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм

Толщина Лента до 25 мм

Особенность: Повышает повторяемость подготовки стыка; естественный cross-sell



Сниматель обкладки PJ-2

Серия: PJ · Модель: PJ-2

Подготовка поверхности ленты перед механическим стыком

Ширина Снимаемая полоса 40 мм

Толщина Лента 10-30 мм; снимаемый слой 2-6 мм

Особенность: Ключевой инструмент правильной подготовки стыка



Ручной нож SGDA

Серия: SGDA · Модель: SGDA

Резка и подготовка ленты

Особенность: Недорогой cross-sell и часть сервисного комплекта

Лёгкие механические соединители

Лёгкие серии включены только в пределах подтверждённых продуктовых данных.

Специальные пищевые и химические заявления требуют проверки конкретного исполнения.



Лёгкий непрерывный соединитель MR1

Серия: MR · Модель: MR1

Соединение лёгких тканевых лент

Ширина 300 / 450 / 600 мм

Толщина 1,5–3 мм

Прочность 250 N/mm

Мин. барабан 50 мм

Особенность: Низкий профиль; одна компактная машина MR может использоваться пошагово для разных ширин



Лёгкий непрерывный соединитель MR2

Серия: MR · Модель: MR2

Соединение лёгких тканевых лент

Ширина 750 / 900 / 1050 мм

Толщина 3–5 мм

Прочность 400 N/mm

Мин. барабан 75 мм

Особенность: Низкий профиль; одна компактная машина MR может использоваться пошагово для разных ширин



Лёгкий непрерывный соединитель MR3

Серия: MR · Модель: MR3

Соединение лёгких тканевых лент

Ширина 1200 / 1500 мм

Толщина 5–6 мм

Прочность 500 N/mm

Мин. барабан 100 мм

Особенность: Низкий профиль; одна компактная машина MR может использоваться пошагово для разных ширин



Проволочная крючковая застёжка GORO CX

Серия: GORO CX · Модель: GORO CX / wire hooks

Соединение PVC, PTFE-сеток, нейлоновых и холщовых лёгких лент

Ширина	Для части типоразмеров 300 / 600 мм
Толщина	Ориентировочно 3,2-10 мм по каталогу; точная таблица нужна
Прочность	Нет единой подтверждённой величины

Особенность: Широкий набор специальных материалов, но требуется точная SKU-документация



Малый механический соединитель T05

Серия: T05 · Модель: T05

Соединение лёгких сельскохозяйственных/пищевых лент

Толщина	5-7 мм
Прочность	≤ 650 N/mm
Мин. барабан	80 мм

Особенность: Компактный ручной пресс T183; нержавеющее исполнение

Важные ограничения

Готовые конвейерные ленты	Не включены в подтверждённый каталог продукции GOLO.
Ленты со стальным кордом	Основные серии соединителей нельзя автоматически применять без отдельного инженерного подтверждения.
Температура	Если температурный диапазон конкретного изделия не подтверждён, он не публикуется и должен быть запрошен у GOLO.
Подземные и огнеопасные применения	Требуют проверки сертификатов и требований конкретного рынка.
Совместимость с продукцией других производителей	Не заявляется как точная замена. Выполняется инженерная проверка совместимости.

Для запроса подбора или коммерческого предложения передайте параметры ленты, фотографию маркировки либо готовую спецификацию через форму на сайте GOLO.